

Новая маска – новый уровень сварки.

SENTINEL 460



МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ОПТИКА

Macka Sentinel A60 - вам понравится то, что вы увидите!

- Область обзора увеличена на 40% (118 x 71 мм)
- Усовершенствованный фильтр ADF обеспечивает идеальную оптическую четкость под любым углом в соответствии с оптическим классом 1/1/1/1 EN
- Технология натуральной цветопередачи обеспечивает естественное восприятие цветов, снижает утомляемость глаз и помогает контролировать изменения дуги
- Диапазон затемнения 3/5 –13
 регулируется с шагом 0,5 DIN, что позволяет
 точнее контролировать степень затемнения
- Четыре особо чувствительных датчика обнаружения дуги для моментального автоматического затемнения в любой рабочей среде

ОБЛАСТЬ ОБЗОРА УВЕЛИЧЕНА НА 40%



Удобное управление без отрыва от сварки:

- Яркий двухцветный ЖК-дисплей обеспечивает отличную видимость в условиях низкой освещенности
- Новый графический индикатор
 для настроек чувствительности и задержки
- Тщательно продуманное эргономичное расположение кнопок позволяет менять настройки не снимая перчаток
- До девяти программируемых ячеек памяти ADF позволяют быстро сохранять и получать доступ к профилям сварки

Sentinel A60

SENSI. 5-9 SHADE 9-13

УЛУЧШЕННАЯ ЭРГОНОМИКА

Вы пожелали - мы сделали:

- Наружная кнопка «Шлифовка»
 для быстрого переключения из режима сварки
- Новая функция для блокировки ADF
 и поддержания максимального уровня затемнения
- Сменная батарея ADF
 с резервным солнечным элементом
- Внутренние световые индикаторы режима шлифовки, низкого заряда батареи и блокировки степени затемнения ADF

ПОЛНЫЙ **КОМФОРТ**

Вы не будете ощущать Sentinel A60 во время работы.

- Технология оголовья НАLО™
 с бесступенчатой регулировкой
 равномерно распределяет вес маски на голове
- Округлая форма и низкий профиль корпуса упрощает работу в ограниченном пространстве
- В комплектации защитные линзы большого размера: янтарного оттенка и высококонтрастная прозрачная

ПОД КАПОТОМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Область обзора	118 x 71 мм	
Уровни затемнения ADF	Пассивное затемнение: 3 Активное затемнение: 5–13, регулировка с шагом 0,5	
Оптический класс EN	1/1/1/1	
Датчики дуги	4	
Наружная кнопка включения режима шлифовки	Есть, уровень затемнения 3	
Технология натуральной цветопередачи	Есть	
Хранение настроек в памяти ADF	9 ячеек памяти	
Оголовье	HALO™, повышенный комфорт, бесступенчатая регулировка	
Блокировка степени затемнения	Есть, пользователь может заблокировать АDF для поддержания максимальной степени затемнения	
Источник питания	Солнечный элемент + 2 сменные литиевые батареи CR2450. Индикация низкого заряда батареи.	
Время переключения из прозрачного состояния в затемненное	0,04 мс	
Время задержки, переключение из затемненного состояния в прозрачное	0,1-0,9 с, регулируемое	
Чувствительность	Низкая-высокая, регулируемая	
УФ/ИК защита глаз	Максимальная производительность во всех режимах затемнения	
Сертификация	CE: EN175, EN379, EN166; ANSI Z87.1; CSA Z94.3; AS/NZS 1337.1, 1338.1;TP TC 019/2011; ISO 16321-1/2	
Гарантия	3 года (за исключением батарей)	

ПОД КАПОТОМ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА	
Сварочная маска Sentinel A60	0700600860

3	АПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ		
	ередняя защитная линза Sentinel A60, розрачная, стандартная	0700600880	i
	ередняя защитная линза Sentinel A60, розрачная, для тяжелых режимов эксплуатации	0700600882	
	ередняя защитная линза Sentinel A60, нтарная, стандартная	0700600881	4
	ередняя защитная линза Sentinel A60, нтарная, для тяжелых режимов эксплуатации	0700600883	
K	орпус маски Sentinel A60	0700600863	1
Φ	ильтр с автоматическим затемнением (без батарей)	0700600865	K
Б	атареи 2 x CR2450	без номера	
В	нутренняя защитная линза	0700600866	
Д	иоптрическая линза Sentinel A60	0700600877	
	головье в сборе HALO™ для маски Sentinel A60 ключая бандану)	0700600867	
Б	андана	0700600869	





выс нами?

SENTINELA60

Посетите сайт esab.com/sentine